

3813

Plensdouche, wandmodel

Productinformatie

RVS douchekop voorzien van gele poedercoating.
Openblijvende kraan bediend door een trekstang of door meegeleverd trekkoord voor bediening door een kruipend (gewond) persoon.

LET OP: afgebeelde wandhouder dient separaat te worden besteld, model 3887.

De watertoevoer moet voldoende zijn voor een minimale flow van 170 l/min bij een druk van 2,4 bar.

De douche dient op een hoogte van ± 2150 mm te worden gemonteerd, gemeten vanaf de vloer tot de onderzijde van de douchekop.



Technische informatie

Debiet: ca 170 l/min
Water toevoer: 1" BI

Breedte : 245 mm
Hoogte: 610 mm
Diepte: 680 mm

Een veiligheidspictogram wordt standaard meegeleverd.

nooddouches.nl


Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg - Netherlands
Web: www.nooddouches.nl

Tel: +31 (0)525-686822
Fax: +31 (0)525-686133
Email: info@nooddouches.nl

Nooddouches.nl is een werkmaatschappij van ZilvoldHF Trading BV

Krusman

We ensure safety in risky environments



Spare parts list

KND 525	Valve emergency shower
KND 530	Shower head
KND 532	Pull handle
KND 533	Flag
KND 534	Handle
KND 540-	Complete pull rod
KND 547	Emergency sign



Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg
Web: www.zilvoldhf.nl

Tel: +31 (0)525-686822
Fax: +31 (0)525-686133
Email: mail@zilvoldhf.nl

NAME:

EMERGENCY SHOWER 821 3813