

3893

Oogdouche, vorst bestendig

Produkt informatie

Krusman oog/gelaatsdouche voor buitengebruik. Gegalvaniseerd stalen buis voorzien van isolatie verwarmingslint. Zelfdrainende oogdouche met flow control en filter in elke kop afzonderlijk. Openblijvende kogelkraan, bediend door duwplaat.

Minimum flow van 28 l/min bij 2.4 bar voordruk. Vorstbestendig d.m.v. heat-tracing. (explosie-veilig).

Deze oog/gelaatsdouche is tevens leverbaar in volledig RVS.

Een veiligheids pictogram wordt standaard meegeleverd.

Opties:

- Alarm
- Alarm verlichting
- Voet pedaal
- Extra verwarmingslint t.b.v. toevoer
- Uitvoering RVS



Technische informatie

Debiet: ca 28 l/min

Water toevoer: 1" BU

Breedte : 350 mm

Hoogte: 1100 mm

Diepte: 650 mm

Technische data: Deze combidouche is bedoeld voor gebruik buiten. Geïsoleerd en heat traced tegen bevriezing. De gebruikte materialen zijn geschikt voor een explosieveilige installatie.

Waterdruk: Automatische begrenzer voor drukken tussen 2,4-6,5 bar door geïntegreerde flow control en filters. Indien waterdruk boven 6,5 bar dan dient een drukkbegrenzer te worden geïnstalleerd.

Materiaal: kranen en duwplaat uit RVS. Buis en koppelingen uit gegalvaniseerd staal.

Trace heating: Zelf-regelend, 2 m (10W/m). Aansluitdoos met thermostaat BSTW. ATEX zone 1&2 voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

Isolatie: Foam isolatie op waterbasis.

Mantel: zwarte kunststof mantel van Akatherm. Voldoen aan DIN and ISO standaard.

Water supply, standaard: 1" BU. Optie: flensaansluiting.

nooddouches.nl

Robbertsmatenstraat 15

8081 HL Elburg - Netherlands

Web: www.nooddouches.nl

Nooddouches.nl is een werkmaatschappij van ZilvoldHF Trading BV

Tel: +31 (0)525-686822

Fax: +31 (0)525-686133

Email: info@nooddouches.nl

Krusman

We ensure safety in risky environments