

EK7030

Naast elkaar geplaatste combinatie plensdouche en oog-/gelaatsdouche

Product informatie

Vrijstaande nooddouchecombinatie, met platform en ondersteunende railing. Het station is opgebouwd uit gegalvaniseerd stalen pijpen, groen/witte striping en RVS douchekop voorzien van gele poeder-coating. Platforms uit gegalvaniseerd staal.

De ondersteunende railing uit gegalvaniseerd staal afgewerkt met gele poeder-coating voor langere levensduur en betere herkenbaarheid. Water toevoer dient een minimale flow van 170 l/min bij een druk van 2,4 bar te hebben.

De oog-/gelaatsdouche EK3864 heeft interne flow control en filter in iedere sproeikop. Bediening van de openblijvende kogelkraan door een gegalvaniseerd platform en/of handmatig door een RVS duwplaat. De oog-/gelaatsdouche is zelfdrainend. Opvangkom uit geel gecoat RVS. Water toevoer dient een minimale flow van 28 l/min bij een druk van 2,4 bar te hebben.



Technische informatie

Debiet lichaamsdouche: 170 l/min
Debiet oodouche: 28 l/min
Water inlaat douche: 1 " BI
Water inlaat oogdouche: ½ " BI
Afvoer: 1" BI

Breedte: 1700 mm
Hoogte: 2320 mm
Diepte: 860 mm

Veiligheids pictogrammen worden standaard meegeleverd.

nooddouches.nl

Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg - NL
Web: www.nooddouches.nl

Tel: +31 (0)525-686822
Fax: +31 (0)525-686822
E-mail: info@nooddouches.nl

Nooddouches.nl is een werkmaatschappij van ZilvoldHF Trading BV

Krusman