

8010

Zelfdrainende combinatie plens-/oogdouche, vrijstaand

Productinformatie

Een vrijstaande, zelfdrainende plens-/oogdouche combinatie, zowel binnen als buiten te gebruiken. Het safety station wordt geleverd met gegalvaniseerd stalen buis, groen/witte strepen, sproeikoppen gemaakt van ABS plastic en een RVS douche-kop in een gele poedercoating. De individuele sproeikoppen van de oogdouche 3864 hebben interne flow control en een filter.

Het model is uitermate geschikt voor warme klimaten.

De zelfdrainende combinatie plens-/oogdouche voorkomt warm stilstaand water in de douche.

De watertoevoer moet voldoende zijn voor een minimale flow van 76 l/min bij een druk van 2,4 bar. De wateraansluiting moet geschikt zijn voor de klimaatomstandigheden op locatie. De debieten zijn enkel te garanderen bij een druk van 2,4-6,5 bar.

Een veiligheidspictogram wordt standaard meegeleverd.

Opties

- Alarm
- Voetpedaal of opstaprooster
- RVS stofkap
- Flensverbinding
- RVS

Dit product is geproduceerd in overeenstemming met ANSI Norm Z358.1-2009 en EN 15154-1 & 2:2006.



Technische informatie

Debiet plens: ca 76 l/min
Debiet oog: ca 14 l/min
Watertoevoer: 1"

Breedte: 400 mm
Hoogte: 2320 mm
Diepte: 790 mm



nooddouches.nl

Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg - Netherlands
Web: www.nooddouches.nl

Tel: +31 (0)525-686822
Fax: +31 (0)525-686133
Email: info@nooddouches.nl

Nooddouches.nl is een werkmaatschappij van ZilvoldHF Trading BV

Krusman

We ensure safety in risky environments