

8020

Zelfdrainende combinatie plens-/oogdouche, vrijstaand

Productinformatie

Een vrijstaande, zelfdrainende plens-/oogdouche combinatie, zowel binnen als buiten te gebruiken. Het safety station wordt geleverd met gegalvaniseerd stalen buis, groen/witte strepen, sproeikoppen gemaakt van ABS plastic en een RVS douche-kop in een gele poedercoating. De individuele sproeikoppen van de gezicht-/oogdouche 3866 hebben interne flow control en een filter.

Het model is uitermate geschikt voor warme klimaten.

De zelfdrainende combinatie plens-/oogdouche voorkomt warm stilstaand water in de douche.

De watertoevoer moet voldoende zijn voor een minimale flow van 76 l/min bij een druk van 2,4 bar. De wateraansluiting moet geschikt zijn voor de klimaatomstandigheden op locatie. De debieten zijn enkel te garanderen bij een druk van 2,4-6,5 bar.

Een veiligheidspictogram wordt standaard meegeleverd.

Opties

- Alarm
- Voetpedaal of opstaprooster
- RVS stofkap
- Flensverbinding
- RVS

Dit product is geproduceerd in overeenstemming met ANSI Norm Z358.1-2009 en EN 15154-1 & 2:2006.



Technische informatie

Debiet plens: ca 76 l/min
Debiet oog: ca 28 l/min
Watertoevoer: 1"

Breedte: 400 mm
Hoogte: 2320 mm
Diepte: 790 mm



nooddouches.nl

Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg - Netherlands
Web: www.nooddouches.nl

Tel: +31 (0)525-686822
Fax: +31 (0)525-686133
Email: info@nooddouches.nl

Nooddouches.nl is een werkmaatschappij van ZilvoldHF Trading BV

Krusman

We ensure safety in risky environments